

Produktový list – EN 13956

Sure-Seal nevyztužená EPDM membrána

Hydroizolační membrána

Carlisle SynTec Incorporated
P.O. Box 7000 Carlisle PA 17013



0749-CPD BC2-320-0298-0020-01

Popis produktu: Sure-Seal nevyztužená EPDM a Classic EPDM jsou syntetické střešní hydroizolační krytiny černé barvy na bázi ethylen–propylen–dien–monomeru (EPDM). Tloušťka se vyrábí v rozmezích od 1,14 mm do 2,29 mm.

Použití: Hydroizolační membrána pro lepený, zátěžový nebo mechanicky kotvený systém.

Údaje o produktu:

Charakteristika	Výsledk/Tolerance	Podle normy
Viditelné chyby	Vyhovuje	EN 1850-2
Šířka	-0,5 % do + 1% z hodnoty	EN 1848-2
Rovnost, přímost	-50 mm dp +50 mm	EN 1848-2
Plošnost	≤ 10 mm	EN 1848-2
Skutečná tloušťka	-5% do +10% z hodnoty	EN 1849-2
Odolnost proti vnějšímu požáru	F _{ROOF} (t1)	ENV 1187
Reakce na oheň	E	EN 13501-1
Pevnost v tahu	≥ 8 N/mm ²	EN 12311-2
Roztažnost	≥ 350%	EN 12311-2
Odolnost proti roztržení	≥ 25 N	EN 12310-2
Rozměrová stabilita	≤ 0,5%	EN 1107-2
Odolnost proti UV záření	Vyhovuje	EN1297
Odolnost proti ozonu	Vyhovuje	EN 1844